

FERNWARTUNG MOBIL MIT HIGH SPEED

Die DELTALOGIC und LUCOM Lösung – Fernwartung für S7-SPS über Internet und Mobilfunk.



HSDPA und HSUPA

2 USB 2.0 Hostanschlüsse

2 SIM-Karten möglich

7,2 MBit/s Downlink

2 MBit/s Uplink

JETZT MIT HSUPA

EIN STARKES TEAM ZUR FERNWARTUNG DER S7

Sie möchten Netzzugänge schaffen und gleichzeitig Kosten senken? Mit GPRS/EDGE/UMTS/HSPA ist dies möglich. S7-Fernwartung gibt es jetzt mit dem **Router UR5i-SL** und dem **Adapter ACCON-NetLink-PRO** überall wo es Mobilfunk gibt. Überzeugen Sie sich selbst!

Zwei Spezialisten für Sie vereint: DELTA LOGIC und LUCOM

LUCOM UR5i-SL

VPN Mobilfunkrouter



GSM

UMTS

GPRS

EDGE

HSDPA

HSUPA

DELTA LOGIC ACCON-NetLink-PRO

Ethernet-Gateway für MPI/PROFIBUS/PPI



MPI

PROFIBUS

PPI

Bis 12 MBit/s

Der S7-Adapter **ACCON-NetLink-PRO** und der VPN Mobilfunkrouter **UR5i-SL** werden einfach und schnell mit der SPS verbunden und sind sofort einsatzbereit.



Technische Daten UR5i-SL

DHCP-Server
HTTP-Server
FTP
NAT
Firewall
SNMP
SMS senden und empfangen
OpenVPN Client/Server
IPSec Client/Server
L2TP
GRE
VRRP
DynDNS
NTP
GPRS/EDGE Quad Band
UMTS/HSDPA Tri Band
UMTS/HSUPA Tri Band
RS485 optional
RS232 optional
Digitale IO's optional
M-Bus optional
USB 2.0 Type A Host
Ethernet 10/100 MBit/s
Zweite Ethernet 10/100 MBit/s optional
Dual Sim
Metallgehäuse
Abmessungen 40 x 95 x 95 mm
Befestigung für DIN-Schiene TS35/TS32
Betriebsspannung 10-30 VDC
Temperaturbereich von -20 °C bis 55 °C

Technische Daten ACCON-NetLink-PRO

Unterstützte Betriebssysteme	Keine Einschränkung (der Treiber für SIMATIC ACCON-S7-NET nur Windows 2000, XP, 2003, Vista)
Hardware-Anforderungen	Ethernet-Schnittstelle und TCP/IP-Protokoll
Unterstützte SPSen	S7-200, S7-300, S7-400
Gewicht in kg	ca. 0,25
Abmessungen (B x H x T) in mm	54 x 105 x 30
Schutzart	IP 20
Versorgungsspannung	24 VDC ± 25 %
Externe Spannungsversorgung möglich	Ja
Stromaufnahme	Max. 150 mA
Galvanisch getrennt	Ja
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 °C bis 90 °C
Zulässige rel. Luftfeuchtigkeit	5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung)
Anschlusskabel zur SPS	fest montiert, aktiv (keine Sticheitung, 1,2 m)
Anschlusskabel zum PC	Patch-Kabel (Ethernet, straight)
Unterstützte Busprofile	MPI, DP, Standard, Universell (DP/FMS), Benutzerdefiniert mit automatischer Erkennung, PPI
Unterstützte Übertragungsraten der Busverbindung zur SPS	9,6 KBit/s bis 12 MBit/s mit automatischer Erkennung
Unterstützte Übertragungsraten Ethernet	10/100 MBit/s mit automatischer Erkennung
Max. Anzahl Verbindungen auf TCP/IP	7
Max. Anzahl Verbindungen auf MPI, PROFIBUS, PPI	12
Unterstützte Software	ACCON-S7-EasyLog, ACCON-AGLink, DELTA LOGIC S7/S5-OPC-Server. Mit dem Treiber für SIMATIC ACCON-S7-NET zusätzlich noch SIMATIC Manager ab V5.3, WinCC 6.0, WinCC flexible, ProTool, STEP 7-Micro/WIN

Bestelldaten für Bundle ACCON-NetLink-Pro und UR5i-SL

Bestellnummer: LU-14908-B1
 Bundle S7-Fernwartung über Mobilfunk (GSM/UMTS GPRS/EDGE/HSPA) auf MPI oder PROFIBUS
 Nettopreis: 1194,00 € zzgl. MwSt. + Versand

LUCOM GmbH
Komponenten & Systeme
Ansbacher Str. 2a
90513 Zirndorf
Telefon +49 (0) 9127-59460-10
Telefax +49 (0) 9127-59460-20
info@lucom.de
www.lucom.de

WWW.LUCOM.DE

DELTA LOGIC
Automatisierungstechnik GmbH
Stuttgarter Straße 3
73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon +49 (0) 7171-916-120
Telefax +49 (0) 7171-916-220
vertrieb@deltalogic.de
www.deltalogic.de

WWW.DELTALOGIC.DE